



**Светильник НСО 17.**

**АЮ02 (паспорт)**

**1. Назначение и основные сведения.**

1.1 Светильник потолочный с лампой накаливания НСО 17-... УХЛ4 предназначены для общего освещения общественных зданий и жилых помещений и рассчитаны для работы в сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

1.2 Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

1.3 Светильник изготавливают в исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности 80%.

1.4 Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

1.5 Класс защиты от поражения электрическим током II по ГОСТ Р МЭК 60598-1, достигается использованием проводов II класса защиты.

1.6 Срок службы светильника – не менее 8 лет.

1.7 Светильник подвешивается на потолочный крюк.

**2. Основные технические характеристики.**

Наименование	Напряжение, В	Мощность, Вт	КПД, % не менее
НСО 17-100-310	220	100	65
НСО 17-150-302, -303, -304	220	150	65

**3. Комплектность**

В комплект поставки входят:

- светильник в сборе
- паспорт
- упаковка

**4. Требования безопасности**

- 4.1 Запрещается использовать в светильнике лампы большей мощности, чем указано в маркировке светильника.  
4.2 Замену ламп и обслуживание светильника производить только при отключенной сети питания.  
4.3 Подсоединение светильника к сети осуществляется специалистом-электриком.

**5. Подготовка к работе**

- 5.1 Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.  
5.2 Подвесить светильник к потолку  
5.3 Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

**6. Сведения об утилизации**

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

**7. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.  
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**8. Хранение**

Светильник должен храниться в сухих помещениях.

Светильник сертифицирован.

Светильники НСО 17- УХЛ4 соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

ОТК: \_\_\_\_\_

Штамп магазина: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_



**Светильник НСО 17.**

**АЮ02 (паспорт)**

**1. Назначение и основные сведения.**

1.1 Светильник потолочный с лампой накаливания НСО 17-... УХЛ4 предназначены для общего освещения общественных зданий и жилых помещений и рассчитаны для работы в сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

1.2 Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

1.3 Светильник изготавливают в исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности 80%.

1.4 Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

1.5 Класс защиты от поражения электрическим током II по ГОСТ Р МЭК 60598-1, достигается использованием проводов II класса защиты.

1.6 Срок службы светильника – не менее 8 лет.

1.7 Светильник подвешивается на потолочный крюк.

**2. Основные технические характеристики.**

Наименование	Напряжение, В	Мощность, Вт	КПД, % не менее
НСО 17-100-310	220	100	65
НСО 17-150-302, -303, -304	220	150	65

**3. Комплектность**

В комплект поставки входят:

- светильник в сборе
- паспорт
- упаковка

**4. Требования безопасности**

4.1 Запрещается использовать в светильнике лампы большей мощности, чем указано в маркировке светильника.

4.2 Замену ламп и обслуживание светильника производить только при отключенной сети питания.

4.3 Подсоединение светильника к сети осуществляется

**5. Подготовка к работе**

- 5.1 Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.  
5.2 Подвесить светильник к потолку  
5.3 Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

**6. Сведения об утилизации**

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

**7. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.  
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**8. Хранение**

Светильник должен храниться в сухих помещениях.

Светильник сертифицирован.

Светильники НСО 17- УХЛ4 соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

ОТК: \_\_\_\_\_

Штамп магазина: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_